

Materiaal:

Drager: Hoogwaardig LDPE
Weefsel HDPE
Toplaag: PET/Alu transp.

Gewicht:

Ca. 140 g/m²

Dikte:

100µ

Treksterkte:

Lengte 270 N/50mm
Breedte 240 N/50mm

Treksterkte:

Lengte 15%
Breedte 15%

Waterkerendheid:

Dicht

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd ca. 194m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40°C | +80°C

Rapporten:

TNO Rapport waterdampdoorlaatbaarheid
42/04.012439/sec

Toepassing:

Dampremmende laag

Afmeting:

3,00 x 50m¹
1,50 x 50m¹

Verpakking:

53 rollen per pallet

ProFol Reflex

ProFol Reflex is een meerlaags gewapende polyethyleenfolie voorzien van een opgedampte aluminium laag, waardoor de dampremmende waarde significant toeneemt. De folie is waterdicht en beschikt dankzij de interne wapening tevens over uitstekende mechanische eigenschappen. ProFol Reflex wordt hoofdzakelijk toegepast als hoge sd-waardes worden geëist.

Postadres:
Postbus 4088
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:
T. +31(0)575-511508
E. info@morgofolietechneik.com