



## MorgoAirseal Grey Tape

MorgoAirseal Grey Tape is een waterkerende, enkelvoudig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen polypropyleen, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. MorgoAirseal Grey Tape beschikt met een W1 classificatie over uitmuntende waterkerende eigenschappen. De tape wordt veelvuldig toegepast in combinatie met MorgoVent folies, waarbij het zorg draagt voor een uitstekende, lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen. MorgoAirseal Grey Tape is overschilderbaar en overstucbaar. Voor optimale hechting altijd MorgoAirseal Primer gebruiken.

### Verwerkingsvoorschriften

*De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.*

Brochure

### Product specificaties:

#### Kenmerken

Waterkerend  
Luchtdicht

#### Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

#### Toepassing

Afdichtings- en reparatietape voor binnen én buiten. Ook geschikt tijdens open fase

#### Afmeting

60 mm x 25m<sup>1</sup>  
150 mm x 25m<sup>1</sup>

#### Verpakking

Resp. 10rollen



**Dikte**

Ca. 0,46mm

**Treksterkte (AFERA 5004)**

250N/50mm

**Rek bij breuk (AFERA 5004)**

75%

**EAN Code**

8720094453125 | 60mm x 25m

8720094453132 | 100mm x 25m

8720094453149 | 150mm x 25m