



MorgoAirseal Transparant Tape

zorgt voor uitstekende, luchtdichte en kierloze afdichting bij onder meer overlappingsen en kieren. De blanke, enkelzijdige tape is opgebouwd uit transparante LDPE film met wapening en heeft een acrylaat lijmlaag die uitstekend hecht op onder meer folie, hout en kunststof. MorgoAirseal Transparant kan gemakkelijk worden afgesneden waardoor verwerking en bevestiging heel eenvoudig is. Dit vormt, in combinatie met de hechtende eigenschappen, garantie voor een snelle en naadloze afdichting.

Verwerkingsvoorschriften

De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderings bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Brochure

Product specificaties:

Kenmerken

Luchtdicht

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Afdichtingstape voor binnen

Afmeting

60mm x 25m¹

Verpakking

10 rol per doos

Dikte

Ca. 0,30-0,33mm (zonder schutlaag)

Treksterkte (AFERA 5004)

50N/50mm



Rek bij breuk (AFERA 5004)

3-5%

EAN Code

8720094453033