



MorgoFassade Economic Plus

MorgoFassade Economic Plus is een UV-gestabiliseerd gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 20 mm en 20 procent per vierkante meter, voorzien van dubbele kleefrand. De folie weegt circa 200 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende constructie.

Verwerkingsvoorschriften

Brochure

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 200 g/m²

Kenmerken

Gevel

Waterkerend W1

Damp-open

UV-Gestabiliseerd

Plus uitvoering met dubbele kleefrand

Brandklasse B-s1,d0

KOMO

CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%

Breedte: 25%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse B-s1,d0

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

Buitenexpositie

Morgo folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl



Max. 9 maanden (onbeschermd)

Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd

Efectis Brandrapport

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 20 mm en maximaal 20 procent per m² van de totale gevel

Afmeting

1,50m x 50m¹

Verpakking

per rol, 36 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 300N/50mm

Breedte: 200N/50mm

EAN Code

8720094451022 | 1.50 x 50m1