


 **Prestatie Verklaring (DOP)**
 Declaration of performance

 Leistungserklärung

 Déclaration des performances
1 Unieke Identificatie

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
 Unique identification code of the product-type
 Code d'identification unique du produit

MorgoVent 170**2 Aanduiding**

Typ-, Chargen- oder Seriennummer
 Type, batch or serial number
 Numéro d'article

Zie 1, vermeld op verpakking / product
 Siehe 1, Aufdruck Verpackung / Product
 See 1, stated on packaging / product
 Voir 1, mentionné sur l'emballage/produit

3 Toepassing

A) Onderlagen voor dakbedekking
 B) Folies voor gevelbekleding

Verwendungszweck

A) Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dächer
 B) Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

Intended use or uses of the construction product

A) Underlays for roofing
 B) Underlays for walls

A) EN 13859 - 1
 B) EN 13859 - 1

Application

A) Spous-main pour toitures
 B) Ecrans souples pour murs extérieurs

4 Naam, Contactadres

Name, eingetragener Handelsname
 Name, trade name, contact address, trade mark
 Nom et adresse du fabricant

Morgo Folietechniek bv
 Postbus 4088
 7200 BB ZUTPHEN

5 Naam en Contactadres Gemachtigde

Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten
 Name and contact address
 Nom de contact du mandataire

Niet relevant
 Nicht relevant
 Not relevant
 Non pertinentes

6 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie bestendigheid

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
 System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
 Systèmes d'évaluation de la constance des performances du produit de construction

System 3

7 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
 Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard
 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

1390

8 Eigenschappen/Eigenschappen/Properties/Particularités**Aangegeven prestatie**

Erklärte Leistung
 Declared performance
 Performances déclarées

Eenheid

Einheit
 Units
 Unité

Waarde

Leistung
 Value
 Valeurs

Productnorm

Harmonisierte Technische Spezifikation
 Harmonised Technical Specification
 Norme du Produit

Brandklasse

Brandklasse
 Reaction to fire
 Réaction au feu

--

E

Waterkerendheid

Widerstand gegen wasserdurchgang
 Resistance to water
 Imperméabilité du film

--

W1

EN 13859-1; 2

Waterkerendheid na kunstmatige veroudering

Widerstand gegen wasserdurchgang nach Künstliche Älter
 Resistance to water after Artificial Ageing
 Imperméabilité du film après vieillissement artificiel

--

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd) Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability Perméabilité à la vapeur d'eau			m	0,02 (-0,01 / +0,015)	
Treksterkte: lengte Treksterkte: breedte Zugfestigkeit Längs Zugfestigkeit Quer Tensile strength length Tensile strength width Résistance longitudinal Résistance transversal			N/50mm N/50mm	330 (-40 / +40) 230 (-30 / +30)	
Treksterkte: lengte na kunstmatige veroudering Treksterkte: breedte na kunstmatige veroudering Zugfestigkeit Längs nach Künstliche Älter Zugfestigkeit Quer nach Künstliche Älter Tensile strength length after Artificial Ageing Tensile strength width after Artificial Ageing Résistance longitudinal après vieillissement artificiel Résistance transversal après vieillissement artificiel			N/50mm N/50mm	290 (-45 / +60) 200 (-30 / +45)	
Rek bij breuk: lengte Rek bij breuk: breedte Reidehnung Längs Reidehnung Quer Ultimate elongation length Ultimate elongation width Allongement à rupture longitudinal Allongement à rupture transversal			% %	55 (-25 / +25) 80 (-30 / +20)	EN 13859-1,-2
Rek bij breuk: lengte na kunstmatige veroudering Rek bij breuk: breedte na kunstmatige veroudering Reidehnung Längs nach Künstliche Älter Reidehnung Quer nach Künstliche Älter Ultimate elongation length after Artificial Ageing Ultimate elongation width after Artificial Ageing Allongement à rupture longitudinal après vieillissement artificiel Allongement à rupture transversal après vieillissement artificiel			% %	45 (-25 / +25%) 65 (-32 / +20%)	
Weerstand bij breuk: lengte Weerstand bij breuk: breedte Widerstand bei Reissdehnung Längs Widerstand bei Reissdehnung Quer Resistance to tearing length Resistance to tearing width Imperméabilité du rupture longitudinal Imperméabilité du rupture transversal			N N	190 (-40 / +40) 230 (-50 / +70)	
Temperatuurbestendigheid Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Résistance à la température			°C	-20	

9 De prestatieverklaring van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 benoemde.

Die Leistung des Produkts ist gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist die in Punkt 4 genannte.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the mentioned one in Point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du appelé au point 4.

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens Reach nr 1907 / 2006).

Dieses Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe (gemäß Reach Nr. 1907 / 2006).

This product does not contain any dangerous substances (according to Reach nr 1907 / 2006).


Ce produit ne contient-elle pas de substances dangereuses (selon Reach n° 1907 / 2006).

Ondertekend voor en namens Morgo Folietechniek B.V.

Unterzeichnet

Signed

Signé



Marcel Glasbergen, Directeur

Zutphen, 25 maart 2015



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel : +31 (0) 575 511 508

Postbus 4088, 7200 BB Zutphen Fax: +31 (0) 575 511 538

www.morgofolietechniek.nl

info@morgofolietechniek.nl